

## Пластинчатый транспортер серии TP-190

### На складе в Москве !!!

- Пластинчатый транспортер серии TP предназначен для горизонтального перемещения 19 литровых бутылок.
- Транспортер является необходимым элементом, соединяющим в одну поточную линию оборудование розлива.
- Компания Продвижение изготавливает пластинчатые транспортеры различной длины с плавной регулировкой скорости конвейерной ленты для использования в линиях розлива жидкостей, консервной промышленности, молочной и других отраслях.
- Пластинчатые транспортеры выпускаются с различной по ширине и материалу лентой, поворотные и прямолинейные.
- Оптимальная длина и профиль транспортера подбирается исходя из особенностей линии розлива и специфики производственного помещения заказчика.
- Возможность комплектации системой смазки и нижними поддонами.
- Все детали транспортеров изготавливаются из нержавеющей стали.
- Конструкция транспортера чрезвычайно надежна и проста в обслуживании, все детали и узлы транспортера выполнены из нержавеющей стали и специальных пластмасс.
- На валу редуктора установлено пластмассовое зубчатое колесо, необходимое для преобразования вращательного движения вала в поступательное движение ленты транспортера.
- На другом конце транспортера установлен ведомый вал с круглым пластмассовым колесом. Высота транспортера регулируется поднятием стоек в опорных треногах.

Параметры	TP-190/4
Материал боковин конвейера	нержавеющая сталь
Материал транспортерной цепи	пластик
Ширина транспортерной ленты, мм	190
Высота уровня транспортировки от пола, мм	200
Длина транспортера, м	4
Ширина перемещаемой тары для стандартного исполнения, мм	до 400
Скорость движения ленты, м/мин	12.0
Установленная мощность, кВт	0,55
Напряжение питания, В	220
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	4000x220x200
Масса, кг	55
Цена (руб)	<b>150.000</b>

