

Автоматический ополаскиватель ОБ-12

Ополаскиватель ОБ-12 (ОБ-18) предназначен для ополаскивания внутренней поверхности стеклянных и ПЭТ бутылок.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РАБОТЫ:

- Бутылки по конвейеру поступают в ополаскиватель, где захватываются приемной звездочкой и передаются на захват бутылок.
- Бутылки точно позиционируются захватом в вертикальном положении над ополаскивающими форсунками, которые впрыскивают воду, тем самым не допуская потери воды,
- Конструкция форсунок исключает наличие «мертвых» зон при ополаскивании.
- При прохождении по кругу (зоны мойки) производится ополаскивание внутренней части бутылки чистой водой.
- Ополаскивающая вода собирается в поддоне и попадает в промежуточную емкость, где после фильтрации опять идет на ополаскивание.
- Использование данной системы позволяет резко уменьшить расход воды на ополаскивание.
- После ополаскивания и стекания жидкости бутылка снова возвращается в положение вверх горлышком, захват ополаскивателя передает бутылку на промежуточную звездочку, которая передает бутылку на отводящий транспортер.
- Далее бутылка поступает на машину розлива.
- Продолжительность ополаскивания определяется настройками оборудования.
- Машина полностью изготовлена из пищевой нержавеющей стали.

Дополнительная опции к ополаскивателю:

1)НЕТ БУТЫЛКИ - НЕТ ОПОЛАСКИВАНИЯ

2)ОБОРОТНАЯ СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ (применяется при розливе водки, т.к. бутылка ополаскивается водочным раствором)

- Ополаскивающая жидкость собирается в поддоне и попадает в промежуточную емкость, где после фильтрации опять идет на ополаскивание.

Технические характеристики		ОБ-12	ОБ-18	ОБ-24
Производительность (зависит от заданных параметров времени ополаскивания) (0.5л)	бут/час	2500	6000	8000
Количество моющих головок	шт	12	18	24
ДИАМЕТР ТРУБЫ ПОДВОДА (воды на ополаскиватель)	мм	8	8	8
ДИАМЕТР ТРУБЫ ПОДВОДА (слива продукта в канализацию)	мм	33	33	33
Размеры бутылки	мм	Высота=170-320 Диаметр=50-95	Высота=170-320 Диаметр=50-95	Высота=170-320 Диаметр=50-95
Питание	В	3x380 / 50 Hz	3x380 / 50 Hz	3x380 / 50 Hz
Установленная мощность	кВт	1.12	1.47	1.87
Габариты (ДxШxВ)	мм	1200*1380*1680	1400*1180*2000	1600*1200*2000
Масса	кг	900	1000	1300

- Использование данной системы позволяет резко уменьшить расход жидкости на ополаскивание.



Цена: ОБ-12 **510.000руб.**
 ОБ-18 **620.000руб.**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- Моторедуктор SITI
- Электротехника SCHNEIDER
- Насосы WILO

Смотрите Видео с работой оборудования на нашем новом сайте: www.petprodvijenie.ru